


TEKNISKA DATA

KÄHRS LUXURY TILES

CLICK IMPRESSION



Click Stone 457 x 914 x 6 mm
2,51 m²/paket, 40 paket/lastpall



Click Wood 220 x 1829 x 6 mm
1,61 m²/paket, 68 paket/lastpall

PRODUKT













Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Fogen		Click 5G
Användning	EN ISO 10874	23/33/42



SPECIFIKATION

Tjocklek		EN ISO 24337	6,0 mm (intergrerad IXPE dämpning)
Vikt		EN ISO 24342	9,76 kg/m ²
Slitskikt		EN ISO 24346	0,55 mm

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, FloorScore, A+
Brandtålighet	 EN 13501-1	B _f -s1
Kvardröjande intrycksmärken	 EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (intergrerad IXPE dämpning)
Måttstabilitet	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Färgbeständighet	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Halkmotstånd	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektriska egenskaper	 EN 1815	< 2 kV (antistatiskt)
Slitmotstånd	 EN 16094	Utmärkt
Motståndskraft mot kemikalier	 EN ISO 26987	Utmärkt
Termisk resistans	 EN 12664:2001	0,035 m ² K/W
Bestämning av verkan av rullande stolshjul	 EN 425	Lämpligt
Golvvärme	 EN 12664:2001	Lämpligt (max +27 °C)
Resistens mot svamp o bakterietillväxt		Bra
Effektljudreduktion	 EN ISO 10140	ΔL _w = 20 dB (intergrerad IXPE dämpning)