































KÄHRS LUXURY TILES

Klebstoff-Empfehlungsliste - Dry Back

Für die Verlegung der Kährs LT Dryback Produkte empfehlen wir die Verlegung im Nassbett-Klebeverfahren um ein optimales Verlegeergebnis zu erzielen.

Wir empfehlen dabei die Verwendung eines der folgend aufgeführten Produkte. Die Eignung des jeweiligen Klebstoffs für den Verwendungszweck und die bauseitigen Gegebenheiten (Art und Untergrundbeschaffenheit) muss im Einzelfall geprüft und ggfls. mit dem Klebstoffhersteller abgestimmt werden.

Hersteller	Klebstoffbezeichnung	Klebstoffart	Zertifikate
ARDEX	AF 140	1K-Dispersion	 
ARDEX	AF 180	1K-SMP	 
BONA	D 750	1K-Dispersion	 
BOSTIK	STIX A540 MULTI PLUS	1K-Dispersion	 
BOSTIK	STIX A550 POWER ELASTIC	1K-Dispersion	 
MAPEI	Ultrabond Eco V4 SP	1K-Dispersion	 
MAPEI	Ultrabond Eco VS90 Plus	1K-Dispersion	 
MAPEI	Ultrabond Eco 4 LVT	1K-Dispers. Faser	 
SCHÖNOX	PU 900	2K-PU	 
SCHÖNOX	Durocoll	1K-Dispersion	 
UZIN	KE 2000 S	1K-Dispersion	 
UZIN	KE 66	1K-Dispers. Faser	 
UZIN	KE 68	1K-SMP	 
WAKOL	D 3320	1K-Dispersion	  
WAKOL	MS 550	1K-SMP	  
WAKOL	D 3319	1K-Dispers. Faser	  

Bei der Verlegung in Bereichen mit großen Temperaturschwankungen (z.B. Wintergärten oder bei Flächen mit starker Sonneneinstrahlung) ist eine Verklebung mit PU-Klebstoffen erforderlich. Klebstoffe, die nicht in der Liste aufgeführt sind, wurden nicht mit unseren Produkten geprüft. Daher können wir keine Aussage über eine Verträglichkeit machen. Um die Verträglichkeit des Klebstoffs mit dem Untergrund zu gewährleisten empfiehlt sich die Verwendung des gesamten bauchemischen Aufbaus von einem Hersteller.

Bei der Verwendung von Haft- oder Rollklebstoffen können wir keine Verantwortung für Maßänderungen der Kährs LT Produkte übernehmen.

Hinweis:

Diese Produkt-, Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich. Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informations-blättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften setzen wir voraus.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit; **Stand September 2022**