

# TEKNISET TIEDOT

## KÄHR'S LUXURY TILES

### CLICK HERRINGBONE



**Click Herringbone** 720 x 120 x 5 x 0,55 mm  
1,04 m<sup>2</sup>/ltk, 80 ltk/lava

#### TUOTE












Click LVT Rigid Core SPC	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Pontti		Click 5Gi
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/33/42



#### TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24337	5,0 mm
Paino		EN ISO 24342	9,58 kg/m <sup>2</sup>
Kulutuserros		EN ISO 24346	0,55 mm

#### TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifioinnit		M1, FloorScore, A+
Paloluokka	 EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1	< 0,05 mm
Mittapysyvyys	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Värinkestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Varautuminen	 EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuserkkyys	 EN 16094	Läpäisee hyvin tuloksin
Kemikaalien kestävyys	 EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Lämmönvastus	 EN 12664:2001	0,011 m <sup>2</sup> K/W
Tuolinpyörän vaikutus	 EN 425	Soveltuu
Lattialämmitys		Soveltuu (max +27 °C)
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä

Asennus ilman alusmateriaalia, mutta jos tarvitaan parempaa ääneneristystä, voidaan alusmateriaalina käyttää Kährs Tuplex LT tai Kährs LT Foam -askeläänieristettä.

