


# TEKNISET TIEDOT

## KÄHR'S LUXURY TILES

### LOOSE LAY WOOD JA STONE



**Loose Lay Stone** 500 x 500 x 5,0 x 0,5 mm  
2,5 m<sup>2</sup>/ltk






**Loose Lay Wood** 228,6 x 1219 x 5,0 x 0,5 mm  
1,95 m<sup>2</sup>/ltk

#### TUOTE












Loose Lay LVT	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/32



#### TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24337	5,0 mm
Paino		EN ISO 24342	9,7 kg/m <sup>2</sup>
Kulutuskerros		EN ISO 24346	0,5 mm

#### TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmastertifioinnit		M1, FloorScore, A+
Paloluokka	 EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
Mittapysyvyys	 EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Värinkestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Varautuminen	 EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 660-2	< 2,0 mm <sup>3</sup> (Group T)
Kemikaalien kestävyys	 EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Lämmönvastus	 EN 12664:2001	0,013 m <sup>2</sup> K/W
Tuolinpyörän vaikutus	 EN 425	Soveltuu
Lattialämmitys		Soveltuu (max +27 °C)
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä