

## Parkett 15mm Kährs

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

Kährs lamellparkett er bygd opp i 3-sjikt og utstyrt med Woodloc®-fuge.

Parkettbordene kan være 1-stavs, 2-stavs, 3-stavs eller mønstergulv med et overflatesjikt på ca. 3,5 mm i en rekke treslag og med ulike overflatebehandlinger.

Toppsjiktstavene er sideveis limt til hverandre og kombinert med mellomsjikt bestående av massive furustaver, stående årringer samt bakside av granfinér er dette det mest formstabile parkettbordet for nordisk klima.

Woodloc®5S gjør at gulvet kan legges raskt og enkelt uten lim og gir sterke sammenføyninger i kort- og langside.

Største leggearreal 25 m bredt og 50 m langt.

Den gir god formstabilitet og gjør at gulvene holder seg fine i mange år.

#### Bruksområde

Kährs parkett kan legges i alle rom i private hjem (unntatt våtrom), og i offentlige lokaler med normal slitasje, som kontor, hotellrom, konferanserom og lignende.

Kährs parkett legges flytende på rent plant, tørt og fast undergulv som for eksempel avrettet betong, sponplate og tre.

Parkett med Woodloc®5S kan benyttes i kombinasjon med gulvvarme.

Treslagene Bøk og Hard Maple egner seg ikke på gulvvarme.

#### Tresorter/Mønstre

Gulvene er inndelt i kolleksjoner og de ulike treslagene kan ha flere sorteringer og overflatebehandlinger.

Kolleksjon	Design	Beskrivelse
Småland Collection	1 – stavs	Plankemønster, faset, håndrapet, børstet og oljet
Göteborg Collection	3 – stavs	Faset, håndrapet, børstet, sagmerker og oljet
Nordic Naturals Collection	1, 2 og 3 - stavs	Ask, Bjørk og Bøk
European Naturals Collection	1, 2 og 3 - stavs	Eik
Capital Collection	1 - stavs	Plankemønster i ren eik, mikrofaset, børstet og i matt lakk eller olje
European Renaissance Collection	Mønster	Hollandsk mønster
Founders Collection	1 - stavs	Plankemønster, faset, håndrapet, børstet og oljet
Sand Collection	1, 2 og 3 - stavs	Hvit laserte matt lakkert eller hvit oljede gulv
Classic Nouveau Collection	1 - stavs	Plankemønster, faset, børstet, lasert og matt lakkert
Harmony Collection	2 og 3 - stavs	Pigmenterte, børstede, lakkert eller oljede.
Boardwalk Collection	1 - stavs	Plankemønster, faset, børstet og oljet
Lumen Collection	2 og 3 - stavs	Børstet og ultramatt lakk
Lux Collection	1 - stavs	Plankemønster, faset og ultramatt lakk
New World Collection	2 og 3 - stavs	Valnøtt

#### Overflatebehandling

- Lakk: UV-herdet akryllakk i silkematt, matt eller ultramatt utførelse. Lakken er uten løsemidler og formaldehyd. Den er slitesterk, sterk mot mikroriper som gjør overflaten matt, og den bevarer treets naturlige karakter. Lakken består hovedsakelig av fornybare råvarer.
- Olje: Naturolje som er en voksolje basert på resirkulerbare råvarer og helt uten løsemidler.

#### Tilbehørsprodukter:

- Gulvlister, både massive og finerte tilpasset alle gulv.
- Trappenese, T-list, nivålist og avslutningslist tilpasset alle gulv.
- Kährs Cleaner for riktig rengjøring.
- Kährs Lakk.
- Kährs Lakkrefresher.
- Kährs Satin olje (for naturoljede gulv).
- Kährs Combi parkettunderlag
- Kraftig dekkpapp for beskyttelse i byggeperioden.
- Rørmansjetter.
- Riktig og nødvendig leggeverktøy.
- Kährs Touch-Up reparasjons-lakk/-olje.
- Kährs reparasjonssparkel.

## Parkett 15mm Kährs

### 2. MÅLANGIVELSER /TEKNISKE DATA

Egenskap:	Verdi:
Tykkelse	15 mm
Bredde	1-stav: 151 eller 187 mm 2-stav: 200 mm 3-stav: 196 eller 200 mm Mønstergulv: 198,5 mm
Lengde	1-stav: 2000, 2266 eller 2420 mm 2-stav: 2423 mm 3-stav: 2423 mm Mønstergulv: 2426 mm
Slitesjikt	Ca. 3,5 mm
Antall bord pr. pk.	6 stk.
Vekt (kg/m <sup>2</sup> )	8 kg.

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov.**

Foreligger ingen informasjon.

### 3. MONTERING / UTFØRELSE

**NS 3420 – kode for utførelse.**

Q44.2 Flersjikts parkettgulv.

Q44.1 Minste klaring mot vegg m.m.

Q72.1 Gulvlister

**NS 3451 – kode for bygningsdel.**

573.205 Parkett.

541.505 Legging av parkett.

522.861 Undergulv på trebjelkelag.

522.111 Kjellergulv av betong.

552.124 Vannbåren lavtemperatur gulvvarme i lett flytende gulv.

722.525 Knirk i gulv. Årsaker og utbedringsmetoder.

**Øvrige henvisninger.**

Se leggeanvisninger og [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)

**Transport og lagring.**

Utvis forsiktighet ved transport. Spesielt hjørner er utsatt for skader.

Pakkene må beskyttes/tildekkes mot regn og snø.

Det er viktig at parketten ikke kommer til byggeplass tidligere enn umiddelbart før legging.

Parketten skal ha romtemperatur og pakkene åpnes først når parketten skal legges.

### 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

**Kode for avfallbehandling.**

1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje.**

Papp, kartong og plast.

Kährs Norge AS

Parkett- og tregulv 1512

**Parkett 15mm Kährs****5. HMS - REFERANSER**

Se HMS – FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct.**

Ikke beregnet.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur – og/eller fuktendringer etc.**

Se HMS – FAKTA.

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer.**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking).**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

**System for samsvarsattestering (AoC).**

Bruksområde(r)	Grupper/Klasser	Samsvarssystem nr.:

**Øvrige nasjonal/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Kährs er sertifisert i henhold til ISO-9001, ISO-14001, EMAS og for å selge FSC godkjent lamellparkett.

Mange av produktene er Svanemerket.

Kährs gulvprodukter er CE – merket.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/Importør:** Kährs Norge AS  
**Organisasjonsnr.:** NO 941857892 MVA  
**Adresse:** Seljeveien 6  
**Postnr. og poststed:** 0575 OSLO  
**Telefon:** 23 22 67 00  
**Telefax:** 23 22 67 01  
**E-post:** [Info.norge@kahrs.com](mailto:Info.norge@kahrs.com)  
**Internettadresse:** [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)