



Skötselråd

KÄHRS UPOFLOOR ESTRAD SAFETY

Datum: 02-2019

Använd filtskydd under möblernas ben så skyddas golvet mot repor och är lätt att sköta.

Vid all moppning av halksäkra golv använd en mopp anpassad för halksäkra golv.

Vax eller polish bör inte användas där de reducerar golvet halksäkra egenskaper.

BYGGSTÄDNING

Avlägsna lös smuts med mopp eller dammsugning. Använd svagt alkaliskt rengöringsmedel, eller för smutsigare golv alkalisk tvättmedelsblandning. Låt lösningen verka i någon minut.

Tvätta golvet maskinellt med kombinations- eller golvskötselmaskin.

Använd först borstrondeller. Vanliga röda rondeller kan också användas. Ett rent och torrt golv kan behandlas med skötselmedel om så önskas. Men då det är viktigt att betänka påverkan till halksäkra egenskaper.

UNDERHÅLLSSTÄDNING

Avlägsna lös smuts. Vid underhållsstädning tillämpas torr- eller fuktmoppning.

Fuktigare metod kan vara befogat emellanåt för att undvika att smuts fastnar på ytan.

Använd neutralt eller svagt alkaliskt rengörings- och skötselmedel.

Avlägsna fläckar, tex. spår av grafit dagligen för att förebygga att de gror in.

Använd kombinationsmaskin alltid då rummets storlek och användning möjliggör det, golvet hålls då renare. I maskinen används borstrondeller eller vanliga röda rondeller.

Ett rent och torrt golv kan behandlas med skötselmedel om så önskas. Men då det är viktigt att betänka påverkan till halksäkra egenskaper.

GRUNDRENGÖRING

Tvätta golvet enligt hur smutsig det är med alkalisk eller starkt alkalisk tvättmedelsblandning. Låt lösningen verka i någon minut. Följ tillverkarens råd. Metoden är kombinationsmaskin eller golvskötselmaskin, borstrondeller eller vanliga röda rondeller. Skölj golvet.

Ett rent och torrt golv kan behandlas med skötselmedel om så önskas. Men då det är viktigt att betänka påverkan till halksäkra egenskaper.