

TEKNISET TIEDOT

KÄHR'S LUXURY TILES

CLICK IMPRESSION



Click Stone 457 x 914 x 6 mm
2,51 m²/ltk, 40 ltk/lava





Click Wood 220 x 1829 x 6 mm
1,61 m²/ltk, 68 ltk/lava

TUOTE













Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Pontti		Click 5G
Käyttöalue	EN ISO 10874	23/33/42



TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24337	6,0 mm (integroitu IXPE vaimennuskerros)
Paino		EN ISO 24342	9,76 kg/m ²
Kulutuskerros		EN ISO 24346	0,55 mm

TUOTEOMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Sisäilmasertifioinnit		M1, FloorScore, A+
Paloluokka	 EN 13501-1	B _{f1} -s1
Jäännöspainuma	 EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (integroitu IXPE vaimennuskerros)
Mittapysyvyys	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Värinkestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Varautuminen	 EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	 EN 16094	Läpäisee hyvin tuloksin
Kemikaalien kestävyys	 EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Lämmönvastus	 EN 12664:2001	0,035 m ² K/W
Tuolinpyörän vaikutus	 EN 425	Soveltuu
Lattialämmitys		Soveltuu (max +27 °C)
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä
Askelääneneristys	 EN ISO 10140	ΔL _w = 20 dB (integroitu IXPE vaimennuskerros)