


TEKNISKA DATA

KÄHRS LUXURY TILES

DRY BACK WOOD OCH STONE

slitskikt 0,30 mm



Dry back Stone 457 x 457 x 2,5 mm
5,01 m²/låda



Dry back Stone 305 x 609 x 2,5 mm
2,58 m²/låda






Dry back Wood 228,6 x 1219,2 x 2,5 mm
3,9 m²/låda

PRODUKT












Dry back	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Användning	EN ISO 10874	23/31



SPECIFIKATION

Tjocklek		EN ISO 24337	2,5 mm
Vikt		EN ISO 24342	4,2 kg/m ²
Slitskikt		EN ISO 24346	0,30 mm

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, FloorScore, A+
Brandtålighet	 EN 13501-1	B _{f1} s1
Kvardröjande intrycksmärken	 EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Måttstabilitet	 EN ISO 23999	< 0,1 %
Färgbeständighet	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Halkmotstånd	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektriska egenskaper	 EN 1815	< 2 kV (antistatisk)
Slitmotstånd	 EN 660-2	< 2,0 mm ³ (Grupp T)
Motståndskraft mot kemikalier	 EN ISO 26987	Utmärkt
Termisk resistans	 EN 12664:2001	0,011 m ² K/W
Bestämning av verkan av rullande stolshjul	 EN 425	Lämpligt
Golvvärme		Lämpligt (max +27 °C)
Resistens mot svamp o bakterietillväxt		Bra