

TEKNISKA DATA





ESTRAD ULTIMATE

PRODUKT








Estrad Ultimate	EN ISO 10581	Homogen plastmatta för offentliga utrymmen
Användning	EN ISO 10874	23/34/43



SPECIFIKATION

Tjocklek		EN ISO 24346	2,0 mm
Vikt		EN ISO 23997	2800 g/m ²
Rullängd		EN ISO 24341	20 m
Bredd		EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, Floorscore
Brandklass	 EN 13501-1	B _{fl} -S1
Kvardröjande intrycksmärken	 EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Halkmotstånd	 EN 13893 DIN 51130	DS R10
Elektriska egenskaper	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisk)
Slitmotstånd	 EN 660-2	Klass T
Stolhjulbelastning	 EN 425/ISO 4918	Lämpligt
Golvvärme		Lämpligt (max +27 °C)
Renrum klassificering	ISO 14644-1	Klass 4

Kährs®


KOLLEKTIONEN FÄRGER
ESTRAD ULTIMATE



15201




15202



15203



15204




15205



15206



15220




15221



15223




15224



15225



15226




15227




15228



15229



15232



15249




15259



15251




15252



15253



15254




15255



15256




15258



15261



15262




15263




15264




15265



15267



15268



15269