



## EK VERONA

Ek Verona är en 2-stav i naturlig ekton som i sitt uttryck liknar nysågat ektimmer. Varje bräda har borstats noggrant för att locka fram nyanserna i träet. Den ultramatta ytan minimerar ljusets reflektioner och låter färg och känsla hos golvet komma till sin fulla rätt samtidigt som träet skyddas från dagligt slitage.

### PRODUKTBESKRIVNING

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Artikelnummer</b>           | 152N38EK04KW240  |
| <b>EAN-kod</b>                 | 7393969044783  |
| <b>Ytbehandling</b>            | Ultramatt lack<br>Golvets utseende kan variera beroende på ljuskällor och vinklar. |
| <b>Bearbetning</b>             | Borstad  |
| <b>Mått</b>                    | 2423 x 200 x 15 mm   |
| <b>Vikt per förpackning</b>    | 23 kg  |
| <b>m<sup>2</sup> per paket</b> | 2.9  |
| <b>m<sup>2</sup> per pall</b>  | 130,1  |
| <b>Paketinfo</b>               | Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.                                      |

### DETALJERAD BESKRIVNING

Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Produkten har medelstora, svarta kvistar. Kvistarna kan variera i storlek och antal.

### FÄRGFÖRÄNDRING

Får en gulare ljusbrun färg.

### FAKTA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Träslag</b>           | Ek                           |
| <b>Design</b>            | 2-stav                       |
| <b>Sortering</b>         | Variation                    |
| <b>Golvtyp</b>           | Kährs Original               |
| <b>Kollektion</b>        | European Naturals Collection |
| <b>Slipbart</b>          | 3-4 gånger                   |
| <b>Naturlig/Infärgad</b> | Naturlig                     |
| <b>Brinellvärde</b>      | 3,7                          |
| <b>Fog</b>               | Woodloc® 5S                  |
| <b>Golvvärme</b>         | Ja                           |
| <b>Garanti</b>           | 30 år                        |
| <b>Ytmaterial</b>        | Ädelträ                      |
| <b>Ytskikt</b>           | 3,5 mm                       |
| <b>Stomme</b>            | Fur-/granlameller            |
| <b>Tjocklek</b>          | 15 mm                        |
| <b>Läggningssmetod</b>   | Nedlimning, Flytande         |

### TEKNISKA EGENSKAPER

|  |             |                          |
|--|-------------|--------------------------|
| <b>Fuktkvot</b>                              | EN13183     | 7%±2%                    |
| <b>Minsta medeldensitet kg/m<sup>3</sup></b> |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Brandklassning</b>                        | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| <b>Formaldehydutsläpp</b>                    | EN717-1     | E1                       |
| <b>Innehåll PCP</b>                          | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n |
| <b>Fogstyrka N/mm<sup>2</sup></b>            | EN1533      | NPD                      |
| <b>Värmeledningsförmåga</b>                  | EN12664     | 0,14 W/mK                |
| <b>Värmeledningsmotstånd</b>                 |             | .11 (m <sup>2</sup> K/W) |
| <b>Biologisk hållbarhet</b>                  | EN350-2     | Class 1                  |
| <b>CARB2</b>                                 |             | Compliant                |



### Beskrivningar och bildmaterial

*Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.*