



KINDA

TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Puulattia / Kolmikerrosrakenne parketti
Tuotenumero / EAN-koodi	151NDSEK02KW240 / 7393969039031
Design / Puulaji	1-sauvainen / Tammi
Pintakäsittely / Luonnollinen puunväri/Sävytetty	Öljy / Petsattu
Jälkikäsittely	Viisteet neljällä sivulla, Pintakuvioitu, Harjattu, Sahausjälkiä
Leveys x Pituus x Paksuus	187 x 2420 x 15mm
Pakkauksen paino / m2 paino	22 kg / 8,15 kg
Pakkausko / Lavakoko	2,7 m ² / 122,4 m ²

FAKTOJA

Lajitelma	Expressive
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus
Lattialämmitys	Soveltuu
Pintakerroksen materiaali / paksuus	Jalopuu / 3,5 mm
Hiottavissa	2-3 kertaa
Keskikerroksen materiaali	Mänty/kuusilamelli

FAKTOJA

Kovuus: Brinell-arvo / vaihteluväli	3,7 / 2,2 - 5,9
Takuu	30 vuotta

TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m ³		>500 kg/m ³
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pistekuorman kestävyys N/mm ²	EN1533	NPD
Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Liukkaus	CEN/TS15676	NPD



LISÄTIETOJA

Kaikki luonnolliset puun värisävyt vaalean ruskeasta tumman ruskeaan ovat sallittuja. Pintapuuta voi esiintyä. Tuotteessa on hyvin suuria terveitä ja mustia oksia ja juovia. Oksia ja juovia voi esiintyä eri kokoisina ja eri määriä.

Öljy: Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.

Värimuutos: Väri syvenee ajan myötä.

Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävyä ja ulkonäköä voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetyistä.

Muut saman malliston lattiat



Tammi Klinta




Tammi Sevede




Tammi Ydre



Tammi Möre



Tammi Vista



Tammi Vedbo



Tammi Tveta



Tammi Finnveden



Tammi Aspeland