



# KINDA

Des gris Terre sur une base plus chaude, laisse se dévoiler un équilibre tout en contraste et transparence. Ce produit est brossé, très rustique et avec des fissures.

| DESCRIPTION DU PRODUIT                                                                                |                                                                                                                                     | INFORMATIONS                |                                | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Code article                                                                                          | 151NDSEK02KW240                                                                                                                     | Essences                    | Chêne                          | Teneur en eau                  | EN13183     | 7%±2%       |
| Code EAN                                                                                              | 7393969039031                                                                                                                       | Style                       | 1-frises                       | Densité moyenne minimale kg/m³ | >500 kg/m³  |             |
| Traitement de surface                                                                                 | Huile<br>Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.                                                             | Choix de bois               | Expressive                     | Réaction au feu                | EN13501-1   | Dfl-s1      |
|                                                                                                       |                                                                                                                                     | Gamme                       | Kährs Supreme                  | Emission de Formaldéhyde       | EN717-1     | E1          |
|                                                                                                       |                                                                                                                                     | Collection                  | Småland Collection             | Contenu PCP                    | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
|                                                                                                       | 4 chanfreins, Finition main , Brossé, Marque de scie                                                                                | Nombre de ponçage           | 2-4 fois                       | Résistance à la rupture N/mm²  | EN1533      | NPD         |
| Dimensions                                                                                            | 187 x 2420 mm                                                                                                                       | Naturel/Teinté              | Coloré                         | Conductivité thermique         | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| Poids par emballage                                                                                   | 22 kg                                                                                                                               | Dureté                      | 3,7                            | Valeur Résistance thermique    | .11 (m2K/W) |             |
| Surface par paquet                                                                                    | 2,7 m²                                                                                                                              | Joint d'assemblage          | Woodloc® 5S                    | Durabilité Biologique          | EN350-2     | Class 1     |
|                                                                                                       | 122,4 m²                                                                                                                            | Chauffage au sol            | Oui                            | CARB2                          | Compliant   |             |
| Informations sur les colis                                                                            | Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet. | Garantie                    | 30 ans                         | Slipperiness                   | CEN/TS15676 | NPD         |
|                                                                                                       |                                                                                                                                     | Couche d'usure              | Bois                           |                                |             |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                     | épaisseur de couche d'usure | 3,5 mm                         |                                |             |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                     | Âme centrale                | Fine couche de Pin et d'Epicea |                                |             |             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                     |                             | 15 mm                          |                                |             |             |
| DESCRIPTION DÉTAILLÉE                                                                                 |                                                                                                                                     | Pose                        | Flottante, Colle               |                                |             |             |
| Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. |                                                                                                                                     | Couleur de la surface       | Couleur Gris terre             |                                |             |             |


## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de très grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.


## CHANGEMENT DE COULEUR

La couleur mûrit au fil du temps.


## Autres produits dans cette collection



Chêne Klinta




Sevede




Ydre




Möre




Vista



Vedbo



Handbörd



Tveta



Finnveden



Aspeland

## CERTIFICAT



## Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*