



CHÊNE OUTPOST

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	37107AEKFMKW180
Code EAN	7393969107099
Traitement de surface	Huile Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.
	4 micro-chanfreins, Brossé, Légèrement fumé
Dimensions	150 x 1810 mm
Poids par emballage	20 kg
Surface par paquet	3,3 m ²
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de très grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	1-frises
Choix de bois	Dynamic
Gamme	Kährs Linnea
Collection	Habitat Collection
Nombre de ponçage	Non
Naturel/Teinté	Coloré
Dureté	5 - 6
Joint d'assemblage	Woodloc®
Chauffage au sol	Oui
Garantie	12 ans
Couche d'usure	Bois
épaisseur de couche d'usure	0,6 mm
Âme centrale	HDF
	7 mm
Pose	Flottante, Colle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m ³		>800 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm ²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,22 W/mK
Valeur Résistance thermique		.031 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.