



## EIK GLENMORE

Eik Glenmore er et mattlakkert 1-stavs plankegulv, rustikt med all eikens naturlige fargevariasjoner. Kan inneholde store kvister, sprarklede kvister og sprekker. Mikrofasede kanter.

### PRODUKT BESKRIVELSE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Artikkelnummer - Nobbnr</b> | 151NOLEK09KW240 - 48613596                |
| <b>EAN kode</b>                | 7393969039093                             |
| <b>Overflatebehandling</b>     | Matt lakk                                 |
| <b>Behandlet</b>               | Mikrofasert 4 sider                       |
| <b>Dimensjon</b>               | 2420 x 187 x 15 mm                        |
| <b>Vekt per pakning</b>        | 22 kg                                     |
| <b>Antall pr. pakke</b>        | 2,7                                       |
| <b>AreaPerPalletM2</b>         | 122,4                                     |
| <b>Pakkeinfo</b>               | Pakker kan inneholde start- og stoppbord. |

### DETALJERT BESKRIVELSE

Alle naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.

### FARGEENDRING

Noe fälmning av farger til mellombrunt, halmbrunt.

### FAKTA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Treslag</b>                | Eik                          |
| <b>Design</b>                 | 1-stav                       |
| <b>Sortering</b>              | Lively                       |
| <b>Gulv gruppe</b>            | Kährs Original               |
| <b>Kolleksjon</b>             | European Naturals Collection |
| <b>Kan slipes</b>             | 3-4 ganger                   |
| <b>Hardhet (Brinellverdi)</b> | 3,7                          |
| <b>Lås</b>                    | Woodloc® 5S                  |
| <b>Gulvvarme</b>              | Ja                           |
| <b>Slitasjegaranti</b>        | 30 år                        |
| <b>Overflatematerialet</b>    | Løvtre                       |
| <b>Toppsjikt</b>              | 3 mm                         |
| <b>Tykkelse</b>               | 15 mm                        |
| <b>Installasjonmetode</b>     | Flytende, Lim ned            |

### TEKNISKE EGENSKAPER

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| <b>Fuktinnhold</b>                          | EN13183     | 7%±2%       |
| <b>Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³</b> |             | >500 kg/m³  |
| <b>Brannklasse</b>                          | EN13501-1   | Dfl-s1      |
| <b>Formaldehydutslipp</b>                   | EN717-1     | E1          |
| <b>Innhold PCP</b>                          | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| <b>Slitestykke N/mm²</b>                    | EN1533      | NPD         |
| <b>Varmeledningsevne</b>                    | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| <b>Varmemotstand</b>                        |             | .11 (m2K/W) |
| <b>Biologisk holdbarhet</b>                 | EN350-2     | Class 1     |
| <b>CARB2</b>                                |             | Compliant   |



### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.