



YDRE

Il legno incontra i minerali rivelando le tonalità fredde del nord. La superficie piallata segue la struttura del legno dando ad ogni plancia un aspetto molto vissuto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo / Codice 151NCSEK04KW240 / 7393969038997

EAN

Design / Specie di legno 1 Listello / Rovere

Trattamenti superficiali / Olio / Superficie colorata

Naturale/Colorato

Trattamenti di finitura Bisellato sui 4 lati, Spazzolato, Leggermente affumicato, Piallato a mano

Larghezza x Lunghezza x 187 x 2420 x 15 mm

Spessore

Peso per confezione / per m² 22 kg / 8,15 kg

Mq. per confezione / pr pallet 2,72 m² / 122,4 m²

INFORMAZIONI

Scelte Dynamic

Incastro Woodloc® 5S

Metodi di posa Flottante, Incollato

Riscaldamento a pavimento Si

Strato superficiale Legno duro / 3,5 mm

materiale / spessore

Controbilanciatura Impiallacciatura

Durezza (Brinell) valore / intervallo 3,7 / 2.2 - 5.9

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE DETTAGLI

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno.

Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
------------------	---------	-------

Densità minima media kg/m ³	>500 kg/m ³
--	------------------------

Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
-----------------------------	-----------	--------

Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
------------------------------------	---------	----

Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
-------------------------------	-------------	-------------

Resistenza alla rottura N/mm ²	EN1533	NPD
---	--------	-----

Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
----------------------	---------	----------

CARB2		Conforme
-------	--	----------

Slip resistance	CEN/TS15676	NPD
-----------------	-------------	-----



Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Klinta



Sevede



Ydre



Mörе



Vista



Vedbo



Tveta



Finnveden



Aspeland