



EIK YDRE

Tre møter kalde nyanser av frost, salt og tang - Eik Ydre er et rustikt 1-stavs plankegulv der hvert bord har en slitt følelse som lokker frem treets naturlige struktur. Kvist fremhever og gir gulvet en unik følelse. Overflatebehandlet med gråpigmentert olje, børstet, håndskrapet og med fasede kanter. 15mm. Skal installasjonsoljes med Kährs Satin Oil Matt rett etter legging.

PRODUKTBESKRIVELSE

| | |
|--|--|
| Konstruksjon | 3-lags gulv |
| Artikkelnummer / EAN kode | 151NCSEK04KW240 / 7393969038997 |
| NOBB nr | 48653742 |
| Design / Treslag | 1-stav / Eik |
| Overflatebehandling / Naturlig/Innfarget | Olje / Pigmentert |
| Bearbetning | Faset 4 sider, Børstet, Lett røkt, Håndskrapet |
| Bredde x Lengde x Tykkelse | 187 x 2420 x 15 mm |
| Vekt pr. pakke / pr. m2 | 22 kg / 8,15 kg |
| Overflate per pakke / per pall | 2,7 m ² / 122,4 m ² |

FAKTA

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Sortering | Dynamic |
| Lås | Woodloc® 5S |
| Installasjonmetode | Flytende, Lim ned |
| Gulvvarme | Ja |
| Toppsjikt material / tykkelse | Løvtre / 3,5 mm |
| Kan slipes | 3-4 ganger |

FAKTA

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Backside material | Finer |
| Hardhet (Brinell) verdi / range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Slitasjegaranti | 30 år |

TEKNISKE EGENSKAPER

| | | |
|--|-------------|------------------------|
| Fuktinnhold | EN13183 | 7%±2% |
| Minimum gjennomsnitts densitet kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Brannklasse | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehydutslipp | EN717-1 | E1 |
| Innhold PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Slitestykke N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Varmeledningsevne | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Varmemotstand | | .11 (m2K/W) |
| Biologisk holdbarhet | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Slip resistance | CEN/TS15676 | NPD |



DETALJERT BESKRIVELSE

Alle naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har svært store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.

Olje: Dette gulvet skal vedlikeholdsoljes rett etter legging.

Fargeendring: Innfarget produkt – merkbart fargeendring over tid.

Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.


Andre produkter i denne kolleksjon



Eik Klinta



Eik Sevede



Eik Ydre




Eik Möre




Eik Vista



Eik Vedbo



Eik Handbörd



Eik Tveta



Eik Finnveden



Eik Aspeland