



# EK YDRE


Trä möter kalla nyanser av frost, salt och tång - Ek Ydre är en rustik 1-stav/planka där varje bräda har en sliten känsla som lockats fram genom att förstärka träets naturliga struktur. Kvistar framhävs och ger golvet en unik känsla. Ytbehandlad med en gråpigmenterad olja, rökt, borstad och handskrapad, fasade kanter. Observera att golvet ska installationsoljas med Kährs Satin Oil Matt direkt efterläggning.

| PRODUKTBESKRIVNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | FAKTA             |                      | TEKNISKA EGENSKAPER        |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Artikelnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151NCSEK04KW240                                              | Träslag           | Ek                   | Fuktkvot                   | EN13183     | 7%±2%       |
| EAN-kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7393969038997                                                | Design            | 1-stav               | Minsta medeldensitet kg/m³ | >500 kg/m³  |             |
| Ytbehandling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Olja<br>Golvet ska installationsoljas direkt efter läggning. | Sortering         | Dynamic              | Brandklassning             | EN13501-1   | Dfl-s1      |
| Bearbetning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4-sidig fas, Borstad, Lättrökt, Handskrapad                  | Golvtyp           | Kährs Supreme        | Formaldehydutsläpp         | EN717-1     | E1          |
| Mått                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187 x 2420 mm                                                | Kollektion        | Småland Collection   | Innehåll PCP               | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Vikt per förpackning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 kg                                                        | Slipbart          | 3-4 gånger           | Fogstyrka N/mm²            | EN1533      | NPD         |
| m² per paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,7 m²                                                       | Naturlig/Infärgad | Infärgad             | Värmeledningsförmåga       | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| m² per pall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122,4 m²                                                     | Brinellvärde      | 3,7                  | Värmeledningsmotstånd      | .11 (m2K/W) |             |
| Paketinfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.                | Fog               | Woodloc® 5S          | Biologisk hållbarhet       | EN350-2     | Class 1     |
| DETALJERAD BESKRIVNING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | Golvvärme         | Ja                   | CARB2                      | Compliant   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Garanti           | 30 år                | Slipperiness               | CEN/TS15676 | NPD         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Ytmaterial        | Ädelträ              |                            |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Ytskikt           | 3,5 mm               |                            |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Stomme            | Fur-/granlameller    |                            |             |             |
| Alla naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Den rökta designen förstärker ofta träets naturliga färgvariationer och skapar starkare kontraster mellan ljust och mörkt. Produkten har mycket stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i varierande storlek och antal. |                                                              | Baksidesfanér     | Fanér                |                            |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Tjocklek          | 15 mm                |                            |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Läggningssmetod   | Flytande, Nedlimning |                            |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Färg              | Gråbrun              |                            |             |             |


## FÄRGFÖRÄNDRING

Rökt produkt, synbar förändring över tid.


## Från samma kollektion



Ek Klinta




Ek Sevede




Ek Ydre




Ek Möre




Ek Vista



Ek Vedbo



Ek Handbörd



Ek Tveta



Ek Finnveden



Ek Aspeland

## CERTIFIKAT



## Beskrivningar och bildmaterial

*Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.*