



TAMMI HANDBÖRD

Kährs Tammi Handbörd on Småland-malliston vintagehenkinen 1-sauvainen tammiparketti, jossa on kaunis harmaanruskea sävy ja rustiikkista tunnelmaa. Käsin kosketeltavan uniikki pinta, johon ajan patinoimaa ilmettä tuovat osittain tai kokonaan täytetty koristehalkeamat, oksaisuus sekä sahausjäljet. Puun rakennetta tuo esiin myös harjauksikäsitellyllä korostettu puunsyvyyskuvi. Laudan kaikilla sivuilla olevat reunaviisteet antavat lankkulattian ilmettä. Öljykäsittely luo heijastamattoman ja puun luonnonkauneuden säilyttävän pinnan.

TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Puulattia / Kolmikerrosrakenteinen parketti
Tuotenumero / EAN-koodi	151NDSEK06KW240 / 7393969039079
Design / Puulaji	1-sauvainen / Tammi
Pintakäsittely /	Öljy / Petsattu
Luonnollinen puunväri/Sävytetty	
Jälkikäsittely	Viisteet neljällä sivulla, Harjattu, Kevyesti savukäsitelty, Pintakuviointu, Sahausjälkiä
Leveys x Pituus x Paksuus	187 x 2420 x 15mm
Pakkauksen paino / m2 paino	22 kg / 8,15 kg
Pakkausko / Lavakoko	2,7 m ² / 122,4 m ²

FAKTOJA

Lajitelma	Expressive
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus
Lattialämmitys	Soveltuu
Pintakerroksen materiaali / paksuus	Jalopuu / 3,5 mm
Hiottavissa	2-3 kertaa
Keskikerroksen materiaali	Mänty/kuusilamelli

FAKTOJA

Pohjamateriaali	Puuviilu
Kovuus: Brinell-arvo / vaihteluväli	3,7 / 2.2 - 5.9
Takuu	30 vuotta

TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m ³		>500 kg/m ³
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pistekuorman kestävyys N/mm ²	EN1533	NPD
Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Liukkaus	CEN/TS15676	NPD



LISÄTIETOJA

Kaikki luonnolliset puun värisävyt vaalean ruskeasta tumman ruskeaan ovat sallittuja. Pintapuuta voi esiintyä. Tuotteessa on hyvin suuria terveitä ja mustia oksia ja juovia. Oksia ja juovia voi esiintyä eri kokoisina ja eri määriä.

Öljy: Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.

Värimuutos: Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.


Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista


Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |
www.kährs.com | ©Kährs,
Suomi 2025-03-17


Muut saman malliston lattiat



Tammi Klinta



Tammi Sevede




Tammi Ydre




Tammi Möre



Tammi Vista



Tammi Vedbo



Tammi Tveta



Tammi Finnveden



Tammi Aspeländ