

## EICHE SEVEDE

Die satten und warmen Bernsteinöne dieser Landhausdielen aus der Smaland Collection sorgen für einen natürlichen Kontrast und Lebendigkeit. Jede Dielen wird sorgfältig gebürstet, um die natürliche Textur des Holzes hervorzuheben. Die Handhobeloptik macht aus jeder Dielen ein Unikat und verleiht dem Boden zusammen mit der umlaufenden Faser und der Naturöberfläche seinen besonderen Charakter.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

|   |   |
|---|---|
| Produktart / Konstruktion                   | Holzboden / 3-Schicht-Parkett                             |
| Artikelnummer / EAN Code                    | 151NCSEK05KW240 / 7393969039000                           |
| Design / Holzarten                          | 1-Stab / Eiche  |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt       | Naturöl / Gefärbte Oberflächen                            |
| Veredelungsbehandlung                       | Rundum gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert, Handgehobelt |
| Breite x Länge x Dicke                      | 187 x 2420 x 15 mm  |
| Gewicht pro Verpackung / pro m <sup>2</sup> | 22 kg / 8,15 kg   |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette         | 2,7 m <sup>2</sup> / 122,4 m <sup>2</sup>                 |

### DATEN

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung                   | Dynamic                             |
| Verriegelung                 | Woodloc® 5S                         |
| Verlegemethode               | Schwimmend, Vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung              | Ja                                  |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm                   |
| Abschleifbar                 | 2-3 mal                             |
| Mittellage                   | Kiefer-/Fichte-Stäbchen             |

### DATEN

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gegenzug                     | Furnier         |
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Garantie                     | 30 Jahre        |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                   |             |                           |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|
| Holzfeuchtigkeit                  | EN13183     | 7%±2%                     |
| Dichte kg/m <sup>3</sup>          |             | >500 kg/m <sup>3</sup>    |
| Brandverhalten                    | EN13501-1   | Dfl-s1                    |
| Formaldehyde Emission             | EN717-1     | E1                        |
| PCP Gehalt                        | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n               |
| Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                       |
| Wärmeleitfähigkeit                | EN12664     | 0,14 W/mK                 |
| Wärmedurchlasswiderstand          |             | 0,11 (m <sup>2</sup> K/W) |
| Dauerhaftigkeit                   | EN350-2     | Klasse 1                  |
| CARB2                             |             | Compliant                 |
| Rutschhemmklasse                  | CEN/TS15676 | NPD                       |



### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung:** Angeräuchert und mit pigmentiertem Öl behandelt – sichtbare Farbveränderung.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland  
GmbH & Co. KG |  
www.kahrs.com | ©Kährs  
2024-11-07


## Gesamte Kollektion



Eiche Klinta



Eiche Sevede



Eiche Ydre



Eiche Möre



Eiche Vista



Eiche Vedbo



Eiche Handbörd



Eiche Tveta



Eiche Finnveden



Eiche Aspeland