



# SEVEDE

Le tonalità ricche e calde dell'ambra con contrasti naturali e vivacità. La piallatura, con la struttura tridimensionale mettono in risalti i nodi e danno al pavimento un aspetto antico

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO** Codice articolo / Codice 151NCSEK05KW240 / 7393969039000 EAN Design / Specie di legno 1 Listello / Rovere Trattamenti superficiali / Olio / Superficie colorata Naturale/Colorato Trattamenti di finitura Bisellato sui 4 lati, Spazzolato, Leggermente affumicato, Piallato a mano Larghezza x Lunghezza x 187 x 2420 x 15 mm Spessore Peso per confezione / per 22 kg / 8,15 kg 2,72 m<sup>2</sup> / 122,4 m<sup>2</sup> Mq. per confezione / pr pallet

		CARAI	IEKISII	CHEI	ECIVICI	76
--	--	-------	---------	------	---------	----

T-2		
Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media		>500 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD

### INFORMAZIONI

Dynamic				
Woodloc® 5S				
Flottante, Incollato				
Si				
Legno duro / 3,5 mm				
Impiallacciatura				
3,7 / 2.2 - 5.9				





#### CARATTERISTICHE TECNICHE

### DESCRIZIONE DETTAGLI

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

#### Descrizione e immagini

# Altri prodotti di questa collezione



Rovere Klinta



Sevede



Ydre



Möre





Vedbo



Tveta



Finnveden



Aspeland

Vista