



Коллекция Смоланд



СЕВЕДЕ

Насыщенные и теплые янтарные тона создают естественный контраст и живость. Механическая выборка волокон подчеркивает сучки, придавая полу потертый внешний вид.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул / Код EAN	151NCSEK05KW240 / 7393969039000	Содержание	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Дизайн / Древесина	1-полосный / Дуб	пентахлорфенола		NPD
Покрытие / Натуральный цвет/Тонировка	Масло / Тонированный	Тепловое сопротивление		.11 (m2K/W)
Особые обработки	Фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой, Легкое копчение, Ручная обработка	Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
				Compliant
		Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

ФАКТЫ	
Сортировка	Dynamic
Замковая система	Woodloc®5S
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию
Подогрев пола	да
Возможность шлифовки	2-5 раза
Гарантия	30 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м3		>500 kg/m³
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1



Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони.

Для продукции характерны очень крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве.

Масло: Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.

: Покрытие пятнами. С течением времени отмечается изменение окраски.

Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

