



EICHE TVETA

Die dunkle, an Holzkohle erinnernde Patina dieser Landhausdielen aus der Smaland Collection ist unterlegt durch die warmen Nuancen der Eiche. Die Dielen sind bewusst sehr rustikal gehalten, mit großen Ästen und Rissen, die nur teilweise gefüllt werden, für einen noch lebendigen Charakter. Die Naturöberfläche unterstreicht zudem das besonders natürliche Aussehen. Jede Diele ist ein Unikat.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|---|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / 3-Schicht-Parkett |
| Artikelnummer / EAN Code | 151NDSEK04KW240 / 7393969039055 |
| Design / Holzarten | 1-Stab / Eiche |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Naturöl / Gefärbte Oberflächen |
| Veredelungsbehandlung | rundum gefast, gebürstet, leicht geräuchert, handgehobelt, Sägespuren |
| Breite x Länge x Dicke | 187 x 2420 x 15 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m ² | 22 kg / 8,15 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,72 m ² / 122,4 m ² |

DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung | Expressive |
| Verriegelung | Woodloc® 5S |
| Verlegemethode | Schwimmend, vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm |
| Abschleifbar | 2-3 mal |
| Mittellage | Kiefer-/Fichte |

DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gegenzug | Furnier |
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Garantie | 30 Jahre |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
| Dichte kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| Bruchfestigkeit N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Rutschhemmklasse | CEN/TS15676 | NPD |



DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa
| www.kährs.com | ©Kährs,
Österreich 2026-05-11


Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Klinta



Eiche Sevede



Eiche Ydre



Eiche Möre



Eiche Vista



Eiche Vedbo



Eiche Tveta



Eiche Finnveden



Eiche Aspeland