



# ВЕДБО

Натуральный цвет с насыщенным контрастом и теплотой, золотистые оттенки меда и спелой ржи во время сбора урожая. Трехмерная структура подчеркивает сучки, придавая полу потертый внешний вид.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Артикул / Код EAN                     | 151NCSEK01KW240 / 7393969038966                         |
| Дизайн / Древесина                    | 1-полосный / Дуб                                        |
| верхнего слоя                         |                                                         |
| Покрытие / Натуральный цвет/Тонировка | Масло / Натуральный цвет                                |
| Особые обработки                      | Фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой, Ручная обработка |

## ФАКТЫ

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Сортировка           | Dynamic                             |
| Замковая система     | Woodloc®5S                          |
| Метод укладки        | плавающий, приклеивание к основанию |
| Подогрев пола        | да                                  |
| Возможность шлифовки | 2-5 раза                            |
| Гарантия             | 30 лет                              |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |           |            |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Влажность                           | EN13183   | 7%±2%      |
| Минимальная средняя плотность кг/м3 |           | >500 kg/m³ |
| Огнестойкость                       | EN13501-1 | Dfl-s1     |
| Формальдегидная эмиссия             | EN717-1   | E1         |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Содержание пентахлорфенола | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Тепловое сопротивление     |             | NPD         |
| Биологическая устойчивость | EN350-2     | Class 1     |
| Slipperiness               | CEN/TS15676 | Compliant   |
|                            |             | NPD         |



Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони.

Для продукции характерны очень крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве.

**Масло:** Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.

: Некоторое изменение оттенка до среднего соломенно-коричневого.

Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

## Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.

