



ВЕДБО

Натуральный цвет с насыщенным контрастом и теплотой, золотистые оттенки меда и спелой ржи во время сбора урожая. Трехмерная структура подчеркивает сучки, придавая полу потертый внешний вид.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул / Код EAN	151NCSEK01KW240 / 7393969038966
Дизайн / Древесина	1-полосный / Дуб
верхнего слоя	
Покрытие / Натуральный цвет/Тонировка	Масло / Натуральный цвет
Особые обработки	Фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой, Ручная обработка

ФАКТЫ

Сортировка	Dynamic
Замковая система	Woodloc®5S
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию
Подогрев пола	да
Возможность шлифовки	2-5 раза
Гарантия	30 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м ³		>500 kg/m ³
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
Тепловое сопротивление		.11 (m ² K/W)
Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
Slipperiness	CEN/TS15676	Compliant
		NPD



Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони.

Для продукции характерны очень крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве.

Масло: Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.

: Некоторое изменение оттенка до среднего соломенно-коричневого.

Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.

