



## EG VISTA

Et rustikt, skrabet produkt, der indeholder store knaster. Dug frisk farve med en afbalanceret kontrast og transparens.

### PRODUKTBEKRIVELSE

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Produkttype / Konstruktion            | Trægulve / 3-lags gulve                    |
| Artikelnummer / EAN kode              | 151NCSEK02KW240 / 7393969038973            |
| Design / Træsarter                    | Planke / Eg                                |
| Overfladebehandling / Natur/Indfarvet | Olie / Laseret                             |
| Forædling                             | Faset 4-sider, Børstet, Håndskrabet        |
| Bredde x Længde x Tykkelse            | 187 x 2420 x 15mm                          |
| Vikt Per pakke / per m2               | 22 kg / 8,15 kg                            |
| Overflade pr pakke / pr palle         | 2,72 m <sup>2</sup> / 122,4 m <sup>2</sup> |

### FAKTA

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Fuge                            | Woodloc® 5S           |
| Installations vejledning        | Flydende, Fuldlimning |
| Gulvvarme                       | Ja                    |
| Slidlag materiale / tykkelse    | Hårdttræ / 3,5 mm     |
| Kan slibes                      | 2-3 gange             |
| Hårdhed (Brinell) værdi / værdi | 3,7 / 2.2 - 5.9       |
| Garanti                         | 30 år                 |

### TEKNISKE EGENSKABER

|                                     |             |                          |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Moisture content                    | EN13183     | 7%±2%                    |
| Minimun Mean Density                |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| kg/m <sup>3</sup>                   |             |                          |
| Reaction To Fire                    | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| Formaldehyde Emission               | EN717-1     | E1                       |
| Content PCP                         | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n |
| Breaking Strength N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                      |
| Biological Durability               | EN350-2     | Class 1                  |
| CARB2                               |             | Compliant                |
| Slip resistance                     | CEN/TS15676 | NPD                      |



### ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Ydertræ kan forekomme. Produktet indeholder meget store solide og sorte knaster og revner. Knaster og revner forekommer i forskellige størrelser og antal.

**Olie:** Dette gulv skal olieres straks efter lægning.

**Farveændring:** Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

### Beskrivelser og billedmateriale


Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produktens farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com


| ©Kährs, Danmark 2026-

03-06


## Andre produkter i denne kollektion



EG KLINTA




EG SEVEDE




EG YDRE




EG MÖRE




EG VISTA



EG VEDBO



EG TVETA



FINNVEDEN



ASPELAND