



EICHE VISTA

Ein rustikales, gebürstestes Produkte mit großen Ästen. Weiße Nebelschwaden, durch Kontrast und Transparenz ausgeglichen.

PRODUKTBESCHREIBUNG		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Artikelnummer / EAN Code	151NCSEK02KW240 / 7393969038973	Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Oberflächenbehandlung /	Naturöl / Gefärbte Oberflächen	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Natur/Gefärbt		PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Veredelungsbehandlung	rundum gefast, gebürstet, handgehobelt	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Breite x Länge x Dicke	187 x 2420 x 15 mm	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
Gewicht pro Verpackung /	22 kg / 8,15 kg	CARB2		Compliant
pro m2		Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD
Fläche pro Verpackung /	2,72 m ² / 122,4 m ²			















DATEN

pro Palette

Verriegelung	Woodloc® 5S		
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung		
Fußbodenheizung	Ja		
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm		
Abschleifbar	2-3 mal		
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9		
Garantie	30 Jahre		

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Klinta



Eiche Sevede



Eiche Ydre



Eiche Möre



Eiche Vista



Eiche Vedbo



Eiche Tveta



Eiche Finnveden



Eiche Aspeland