



VISTA

Un produit rustique, raboté, contenant de gros noeuds, mélés à des blancs vaporeux, qui produit un équilibre entre contraste et transparence.

DESCRIPTION DU PRODUIT		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Construction		Densité moyenne minimale		>500 kg/m³
Code article / Code EAN	151NCSEK02KW240 / 7393969038973	kg/m³		
Style / Essences	1-frise / Chêne	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Traitement de surface /	Huile / Teinté	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Naturel/Teinté		Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Design features	4 chanfreins, Brossé, Finition main	Résistance à la rupture	EN1533	NPD
Largeur x Longueur x	187 x 2420 x 15 mm	N/mm²		
Épaisseur		Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
Poids par paquet / par m2	22 kg / 8,15 kg	CARB2		Compliant
Surface par paquet / par	2,72 m ² / 122,4 m ²	Slip resistance	CEN/TS15676	NPD
palette				

paictic	
INFORMATIONS	
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S
Pose	Flottante, Colle
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure matériau /	Bois / 3,5 mm
épaisseur	
Nombre de ponçage	2-3 fois
Dureté (Brinell) vaelur /	3,7 / 2.2 - 5.9
gamme	
Garantie	30 ans









DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible.

Le produit comprend de très grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Changement de couleur: Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Autres produits dans cette collection



Chêne Klinta



Sevede



Ydre



Möre



Vedbo





Finnveden



Aspeland

Vista