



VISTA

Un produit rustique, raboté, contenant de gros noeuds, mêlés à des blancs vaporeux, qui produit un équilibre entre contraste et transparence.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	151NCSEK02KW240	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Code EAN	7393969038973	Style	1-frises	Densité moyenne minimale		>500 kg/m ³
Traitement de surface	Huile Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.	Gamme	Kährs Original	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
	4 chanfreins, Brossé, Finition main	Collection	Småland Collection	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Dimensions	187 x 2420 mm	Couche d'usure	Bois	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Poids par emballage	22 kg	épaisseur de couche d'usure	3,5 mm	Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Surface par paquet	2,7 m ²		15 mm	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
	122,4 m ²			Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.			Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
				CARB2		Compliant
				Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de très grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

Autres produits dans cette collection



Chêne Klinta



Sevede



Ydre



Möre



Vista



Vedbo



Handbörd



Tveta



Finnveden



Aspeland

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.