



## EIK ASPELAND

Tidens tand med lyse farger inspirert av mel og brød - Eik Aspeland er et veldig rustikt 1-stavs plankegulv med store kvister og sprekker som gir gulvet et gammelt utseende. Overflatebehandlet med en hvitpigmentert olje. Kraftig børstet, håndskrapet, sagmerker for den unike overflaten og med fasede kanter. 15mm. Skal installasjonsoljes med Kährs Satin Oil Matt rett etter legging.

### PRODUKTBESKRIVELSE

<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	151NDSEK01KW240 - 48653776
<b>EAN kode</b>	7393969039024
<b>Overflatebehandling</b>	Olje Dette gulvet skal vedlikeholdes rett etter legging.
<b>Bearbetning</b>	Faset 4 sider, Børstet, Håndskrapet, Sagmerker
<b>Dimensjon</b>	187 x 2420 mm
<b>Vekt per pakning</b>	22 kg
<b>Antall pr. pakke</b>	2,7 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup> per pall</b>	122,4 m <sup>2</sup>
<b>Pakkeinfo</b>	Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

### DETALJERT BESKRIVELSE

Alle naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har svært store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.

### FARGEENDRING

Innfarget produkt - merkbar fargeendring over tid.

### FAKTA

<b>Treslag</b>	Eik
<b>Design</b>	1-stav
<b>Sortering</b>	Expressive
<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Supreme
<b>Kolleksjon</b>	Småland Collection
<b>Kan slipes</b>	3-4 ganger
<b>Naturlig/Innfarget</b>	Pigmentert
<b>Hardhet</b>	3,7
<b>Lås</b>	Woodloc® 5S
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Slitasjegaranti</b>	30 år
<b>Overflatematerialet</b>	Løvtre
<b>Toppsjikt</b>	3,5 mm
<b>Backside material</b>	Finer
<b>Tykkelse</b>	15 mm
<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, Lim ned
<b>Overflatefarge</b>	Hvit

### TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Fuktinnhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Slitestykke N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Varmemotstand</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD


## Andre produkter i denne kolleksjon



Eik Klinta



Eik Sevede



Eik Ydre



Eik Möre



Eik Vista



Eik Vedbo



Eik Handbörd



Eik Tveta



Eik Finnveden



Eik Aspeland

## SERTIFIKAT



### Beskrivelser og bilder

*Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.*