



# TAMMI MÖRE

Kährs Tammi Möre on Småland-malliston 1-sauvainen tammiparketti, jossa on tunnelmallinen kuin ajan patinoima vaalea harmaanruskea sävy. Vaalean sävyn alta kuultaa tammien lämpö ja oksankohdat. Puun struktuuria tuo esiin harjauskäsittelyllä korostettu puunsyvykuvio. Laudan kaikilla sivuilla olevat reunaviisteet antavat lankkulattian ilmettä. Öljykäsittely luo heijastamattoman ja puun luonnonkauneuden säilyttävän pinnan.

## TUOTETIEDOT

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tuotteen tyyppi / Rakenne       | Puulattia / Kolmikerrosrakenne parketti              |
| Tuotenumero / EAN-koodi         | 151NCSEK03KW240 / 7393969038980                      |
| Design / Puulaji                | Lankku / Tammi                                       |
| Pintakäsittely /                | Öljytty / Petsattu                                   |
| Luonnollinen puunväri/Sävytetty |                                                      |
| Jälkikäsittely                  | Viisteet neljällä sivulla, Harjattu, Veistetty pinta |
| Leveys x Pituus x Paksuus       | 187 x 2420 x 15mm                                    |
| Pakkauksen paino / m2           | 22 kg / 8,15 kg                                      |
| paino                           |                                                      |
| Pakkauskooko / Lavakoko         | 2,72 m <sup>2</sup> / 122,4 m <sup>2</sup>           |

## FAKTOJA

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Lajitelma                           | Dynamic                        |
| Ponttiliitos                        | Woodloc® 5S                    |
| Asennusmenetelmät                   | Uiva asennus, Alustaan liimaus |
| Lattialämmitys                      | Soveltuu                       |
| Pintakerroksen materiaali / paksuus | Jalopuu / 3,5 mm               |
| Hiottavissa                         | 2-3 kertaa                     |
| Keskikerroksen materiaali           | Mänty/kuusilamelli             |

## FAKTOJA

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Pohjamateriaali                     | Puuviilu        |
| Kovuus: Brinell-arvo / vaihteluväli | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Takuu                               | 30 vuotta       |

## TEKNISIÄ TIETOJA

|                                 |             |                          |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| Puun tasapainokosteus           | EN13183     | 7%±2%                    |
| Minimi tiheys kg/m <sup>3</sup> |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| Paloluokka                      | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| Formaldehydipäästö              | EN717-1     | E1                       |
| PCP-pitoisuus                   | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n |
| Pistekuorman kestävyys          | EN1533      | NPD                      |
| N/mm <sup>2</sup>               |             |                          |
| Biologinen kestävyys            | EN350-2     | Class 1                  |
| CARB2                           |             | Compliant                |
| Liukkaus                        | CEN/TS15676 | NPD                      |



## LISÄTIETOJA

Kaikki luonnolliset puun värisävyt vaalean ruskeasta tumman ruskeaan ovat sallittuja. Pintapuuta voi esiintyä. Tuotteessa on hyvin suuria terveitä ja mustia oksia ja juovia. Oksia ja juovia voi esiintyä eri kokoisina ja eri määriä.

**Öljytty:** Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.

**Värimuutos:** Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.

Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

## Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuva sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |  
www.kahrs.com | ©Kährs,  
Suomi 2026-03-10

## Muut saman malliston lattiat



TAMMI KLINTA




TAMMI SEVEDE




TAMMI YDRE



TAMMI MÖRE



TAMMI VISTA



TAMMI VEDBO



TAMMI TVETA



TAMMI FINNVEDEN



TAMMI ASPELAND