



7%±2% >500 kg/m³

Dfl-s1

≤ 5 x 10-6n

F1

NPD

Classe 1 Conforme NPD

EN13183

EN13501-1

CEN/TR14823

EN717-1

EN1533

EN350-2

CEN/TS15676

MÖRE

Un pavimento rustico con una superficie piallata che fa' risaltare la struttura naturale. La tonalità grigio ghiaccio appare logorata, rivelando una base calda.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Codice articolo / Codice	151NCSEK03KW240 / 7393969038980	Tasso di umidità	EN13
EAN		Densità minima media	
Design / Specie di legno	1 Listello / Rovere	kg/m³	
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie colorata	Classe di reazione al fuoco	EN13
Naturale/Colorato		Classe di emissione di	EN71
Trattamenti di finitura	Bisellato sui 4 lati, Spazzolato, Piallato a mano	formaldeide	
Larghezza x Lunghezza x	187 x 2420 x 15 mm	Contenuto di	CEN/
Spessore		pentaclorofenolo	
Peso per confezione / per	22 kg / 8,15 kg	Resistenza alla rottura	EN15
m2		N/mm²	
Mq. per confezione / pr	2,72 m² / 122,4 m²	Durabilità biologica	EN35
pallet		CARB2	
INFORMAZIONI		Slip resistance	CEN/
Scelte	Dynamic	floor	
Incastro	Woodloc® 5S	score (E	
Metodi di posa	Flottante, Incollato	© 5CS Global Services	
Riscaldamento a pavimento	Si	-	
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm	_	
materiale / spessore			

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE DETTAGLI

Controbilanciatura

intervallo

Durezza (Brinell) valore /

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.

Impiallacciatura

3,7 / 2.2 - 5.9

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Klinta



Sevede



Ydre



Möre





Vedbo



Tveta



Finnveden



Aspeland

Vista