



KILIMANJARO DBS 457-055 - 0.55 MM

| DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Codice articolo / Codice | LTDBS3003-457-5 / 7393969113335 | | | |
| EAN | | | | |
| Design | Tile Design | | | |
| Larghezza x Lunghezza x | 457 x 457 x 2,5 mm | | | |
| Spessore | | | | |
| Peso per confezione / per | 21 kg / 4,2 kg | | | |
| m2 | | | | |
| Mq. per confezione / pr | 5,01 m ² / 240,5 m ² | | | |
| pallet | | | | |
| INFORMAZIONI | | | | |
| Metodi di posa | Incollato | | | |

| Strato | Strato superficiale spessore | | 0,55 mm |
|--------|------------------------------|--|---------|
| | | | |

Riscaldamento a pavimento

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|--|--|
| Classe di reazione al fuoco | EN13501-1 | Bfl-s1 | | |
| Resistenza termica valore R | | 0.011 (m2K/W) | | |
| Dimensional stability | EN ISO 23999 | < 0.1 % | | |
| Test Colour fastness | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | | |
| Slip resistance | EN 13893 | DS (>0.3) | | |
| Slip resistance | DIN 51130 | R10 | | |
| | | | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Statical electrical | EN 1815 | < 2 kV (antistatic) |
|----------------------------|---------|---------------------|
| propensity | | |
| Resistance to bacteria and | | Good |
| _ fungi | | |



Altri prodotti di questa collezione



Kilimanjaro - Dry back 0.7 mm



Schwarzhorn - Dry back 0.7 mm Matterhorn - Dry back 0.7 mm





Makalu - Dry back 0.7 mm



Lucania - Dry back 0.7 mm



Kebnekaise - Dry back 0.7 mm



Grossglockner - Dry back 0.7 mm



Mont Blanc - Dry back 0.7 mm



Dom - Dry back 0.7 mm

Lhotse - Dry back 0.7 mm