



## KEBNEKAISE DBS 457-055 - 0.55 MM

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Codice articolo / Codice	LTDBS3005-457-5 / 7393969113359		
EAN			
Design	Tile Design		
Larghezza x Lunghezza x	457 x 457 x 2,5 mm		
Spessore			
Peso per confezione / per	21 kg / 4,2 kg		
m2			
Mq. per confezione / pr	5,01 m <sup>2</sup> / 240,5 m <sup>2</sup>		
pallet			
INFORMAZIONI			
Metodi di posa	Incollato		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		

Peso per confezione / per	21 kg / 4,2 kg		
m2			
Mq. per confezione / pr	5,01 m <sup>2</sup> / 240,5 m <sup>2</sup>		
pallet			
INFORMAZIONI			
Metodi di posa	Incollato		
Riscaldamento a pavimento	Si		
Strato superficiale spessore	0,55 mm		
CARATTERISTICHE TECNI	CHE		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Bfl-s1	
Resistenza termica valore R		0.011 (m2K/W)	
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %	
Test Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)	

DIN 51130

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Statical electrical	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
propensity		
Resistance to bacteria and		Good
fungi		



Slip resistance

R10

## Altri prodotti di questa collezione



Kilimanjaro - Dry back 0.7 mm



Schwarzhorn - Dry back 0.7 mm Matterhorn - Dry back 0.7 mm





Makalu - Dry back 0.7 mm



Lucania - Dry back 0.7 mm



Kebnekaise - Dry back 0.7 mm



Grossglockner - Dry back 0.7 mm



Mont Blanc - Dry back 0.7 mm



Dom - Dry back 0.7 mm

Lhotse - Dry back 0.7 mm