



GROSSGLOCKNER DBS 457-030 - 0.3 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutzschicht von 0,3 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUN	G	
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Dry Back Vinylboden	(
Artikelnummer / EAN Code	LTDBS3002-457-3 / 7393969113809	
Design	Planke	
Breite x Länge x Dicke	457 x 457 x 2,5 mm	
Gewicht pro Verpackung /	21 kg / 4,2 kg	
pro m2		
Fläche pro Verpackung /	5,01 m ² / 240,5 m ²	9
pro Palette		
DATEN		<u> </u>
Verlegemethode	vollflächige Verklebung	
Fußbodenheizung	Ja	
Nutzschicht Dicke	0,3 mm	

DDODI IVTDECCUDEIDUNC

denheizung	Ja	RTS.
hicht Dicke	0,3 mm	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1	
Wärmedurchlasswiderstan	d	0,011 (m ² K/W)	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %	
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)	
Rutschsicherheit / -			
hemmung			

ΓECHNISCHE	EIGENSCHAFTEN
------------	---------------

Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / -		
hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem
		Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Beständigkeit gegen		Gut
Bakterienund Pilzwachstum		





Weitere Produkte dieser Kollektion

