



GROSSGLOCKNER DRY BACK 0.3 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutzschicht von 0,3 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUN	G		
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Dry Back Vinylboden		
Artikelnummer / EAN Code	LTDBS3002-457-3 / 7393969113809		
Design	Planke		
Breite x Länge x Dicke	457 x 457 x 2,5 mm		
Gewicht pro Verpackung /	21 kg / 4,2 kg		
pro m2			
Fläche pro Verpackung /	5,01 m ² / 240,5 m ²		
pro Palette			
DATEN			
Verlegemethode	vollflächige Verklebung		
Fußbodenheizung	Ja		

Fußbodenheizung	Ja			
Nutzschicht Dicke	0,3 mm			
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1		
Wärmedurchlasswiderstand		0,011 (m ² K/W)		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %		
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)		

₽ M 1	1
1	-/
MATERIA	DMI

hemmung



Bakterienund Pilzwachstum

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -

Elektrostatisches Verhalten

Chemikalienbeständigkeit

Stuhlrolleneignung

Beständigkeit gegen

DIN 51130

EN 1815

EN 425

EN ISO 26987

R10

Ergebnis

Geeignet

Gut

< 2 kV (antistatisch)

Bestanden, mit gutem

Beschreibungen und Bilder

Rutschsicherheit / -

hemmung

Gesamte Kollektion

