



# TONGASS DBW 229-030 - 0.3 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutzschicht von 0,3 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Artikelnummer          | LTDBW2006-229-3 |
| Maße                   | 229 x 1219 mm   |
| Gewicht pro Verpackung | 16 kg           |
| m² pro Paket           | 4 m²            |
|                        | 265,6 m²        |
| Konstruktion           | Dry back        |

## DATEN

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Design          | Holzdesign               |
| Sortimente      | Luxury Tiles             |
| Kollektion      | Dry Back Wood Collection |
| Fußbodenheizung | Ja                       |
| Dicke           | 2,5 mm                   |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                     |                                            |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Brandverhalten                                      | EN13501- Bfl-s1                            |  |
| Wärmedurchlasswiderstand                            | 0.011 (m2K/W)                              |  |
| Dimensionsstabilität                                | EN ISO 23999 < 0.1 %                       |  |
| Farbbeständigkeit                                   | EN ISO 105-B02 ≥ 6                         |  |
| Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung | EN 13893 DS (>0.3)                         |  |
| Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung | DIN 51130 R10                              |  |
| Elektrostatisches Verhalten                         | EN 1815 < 2 kV (antistatisch)              |  |
| Chemikalienbeständigkeit                            | EN ISO 26987 Bestanden, mit gutem Ergebnis |  |
| Beständigkeit gegen Bakterienund Pilzwachstum       | Gut                                        |  |

## Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.



Verlegemethode

Vollflächige Verklebung

### Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*

Gesamte Kollektion



Gorbea - Dry back



Stanton - Dry back



Snowdonia - Dry back



Durmitor - Dry back



Calder - Dry back



Burnham - Dry back



Tongass - Dry back



Tiveden - Dry back



Cormorant - Dry back



Yukon - Dry back



Taiga - Dry back



Sherwood - Dry back



Riva - Dry back



Niagara - Dry back



Belluno - Dry back



Wentwood - Dry back



Schwarzwald - Dry back



Saxon - Dry back



Sarek - Dry back



Redwood - Dry back



Oulanka - Dry back



Komi - Dry back



Whinfell - Dry back




Daintree - Dry back




Waipoua - Dry back



Valdivian - Dry back



Humboldt - Dry back



Plitvice - Dry back

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektpezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt wiedergibt. Das Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.



Triglav - Dry back