



## TAMMI PARIS

Ylellinen 1-sauvainen lankkuparketti, joka on valmistettu valikoidusta tasalaatuisemmasta tammesta. Puun luonnollista ilmettä on korostettu harjauksella ja mikroviisteillä.

### TUOTETIEDOT

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Tuotenumero</b>           | 151N4AEKFKW220   |
| <b>EAN-koodi</b>             | 7393969041126  |
| <b>Pintakäsittely</b>        | Öljy<br>Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen. |
| <b>Jälkikäsittely</b>        | Mikroviisteet neljällä sivulla, Harjattu   |
| <b>Mitat</b>                 | 2266 x 187 x 15 mm   |
| <b>Pakkauksen paino</b>      | 21 kg  |
| <b>m<sup>2</sup>/pakkaus</b> | 2.5  |
| <b>m<sup>2</sup>/lava</b>    | 114,3  |
| <b>Pakkaus</b>               | Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.            |

### FAKTOJA

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Puulajit</b>                        | Tammi                  |
| <b>Design</b>                          | 1-sauvainen            |
| <b>Lajitelma</b>                       | Calm                   |
| <b>Lattiatyyppi</b>                    | Kährs Original         |
| <b>Mallisto</b>                        | Capital Collection     |
| <b>Hiottavissa</b>                     | 2-3 kertaa             |
| <b>Luonnollinen puunväri/Sävytetty</b> | Petsattu               |
| <b>Kovuus (Brinell-arvo)</b>           | 3,7                    |
| <b>Ponttiliitos</b>                    | Woodloc® 5S            |
| <b>Lattialämmitys</b>                  | Soveltuu               |
| <b>Takuu</b>                           | 30 vuotta              |
| <b>Pintakerroksen materiaali</b>       | Jalopuu                |
| <b>Pintakerroksen paksuus</b>          | 3,5 mm                 |
| <b>Paksuus</b>                         | 15 mm                  |
| <b>Asennusmenetelmät</b>               | Uiva, Alustaan liimaus |

### TEKNISIÄ TIETOJA

|  |             |                        |
|--|-------------|------------------------|
| <b>Puun tasapainokosteus</b>                   | EN13183     | 7%±2%                  |
| <b>Minimi tiheys kg/m<sup>3</sup></b>          |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Paloluokka</b>                              | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| <b>Formaldehydipäästö</b>                      | EN717-1     | E1                     |
| <b>PCP-pitoisuus</b>                           | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| <b>Pistekuorman kestävyys N/mm<sup>2</sup></b> | EN1533      | NPD                    |
| <b>Lämmönvastus R-arvo</b>                     | EN12664     | 0,14 W/mK              |
| <b>Lämmönjohtavuus</b>                         |             | .11 (m2K/W)            |
| <b>Biologinen kestävyys</b>                    | EN350-2     | Class 1                |
| <b>CARB2</b>                                   |             | Compliant              |

### LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Tasainen väri, hieman värin vaihtelua. Rajallinen määrä pieniä oksia on sallittu.

### VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*