



ROVERE COMICI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Codice articolo / Codice EAN	151XDDEKF7KW195 / 7393969046565	Densità minima media	>500 kg/m ³	
Design / Specie di legno	1 Listello / Rovere	Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Trattamenti superficiali / Naturale/Colorato	Olio / Superficie colorata	Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Trattamenti di finitura	Spazzolato, Effetto "piano sega", Leggermente affumicato	Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Larghezza x Lunghezza x Spessore	190 x 1900 x 15 mm	Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
Peso per confezione / per m2	16,7 kg / 7,59 kg	Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
Mq. per confezione / pr pallet	2,17 m ² / 75,95 m ²	CARB2	Conforme	
INFORMAZIONI		Slip resistance	CEN/TS15676	NPD
Scelte	Dynamic			
Incastro	Woodloc® 5G			
Metodi di posa	Flottante, Incollato			
Riscaldamento a pavimento	Sì			
Strato superficiale materiale / spessore	Legno duro / 3,5 mm			
Durezza (Brinell) valore / intervallo	3,7 / 2.2 - 5.9			
CARATTERISTICHE TECNICHE		Tasso di umidità		
		EN13183	7%±2%	

DESCRIZIONE DETTAGLI

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Comici