



ДУБ КОНКРИТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул / Код EAN	151XCDEKFMKW195 / 7393969045254	Содержание	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Дизайн / Древесина	1-полосный / Дуб	пентахлорфенола		
верхнего слоя				NPD
Покрытие / Натуральный цвет/Тонировка	Масло / Тонированный	Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
Особые обработки	Ручная обработка, Обработка щеткой, Фаски по 4 сторонам			Compliant
		Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

ФАКТЫ	
Сортировка	Dynamic
Замковая система	Woodloc® 5G
Метод укладки	плавающий, приклеивание к основанию
Подогрев пола	да
Возможность шлифовки	2-3 раза
Гарантия	30 лет



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Влажность	EN13183	7%±2%
Минимальная средняя плотность кг/м3		>500 kg/m³
Огнестойкость	EN13501-1	Dfl-s1
Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1

Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони.

Для продукции характерны крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве.

Масло: Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.

: Покрытие пятнами. С течением времени отмечается изменение окраски.

Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.

