



EICHE CAMINO

Diese Eiche Landhausdielen zeichnet sich durch eine Oberfläche mit natürlichem Ölfinish aus, welche die warmen Ingwertöne des Holzes verstärkt und dabei dessen dunkle Äste und Risse hervorhebt. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Struktur des Holzes zu betonen. Die vierseitige Fasse sorgt für eine klassische Landhausdielenoptik. Handhobelungen verstärken den Vintage Look des Bodens.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	151XDDEKFZKW195
EAN Code	7393969045230
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet, Handgehobelt
Maße	190 x 1900 mm
Gewicht pro Verpackung	17 kg
m² pro Paket	2,2 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt beinhaltet sehr große gesunde sowie schwarze Äste und Risse. Teilweise gespachtelte Äste und Risse sind in jeder Größe und Anzahl vorhanden. Eventuelle Ausbrüche der Holzoberfläche sind auf die handwerkliche Technik zurückzuführen, mit der die Oberfläche gestaltet wurde, und sind uneingeschränkt zulässig.

FARBVERÄNDERUNG

Leichtes Verblässen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	1-Stab
Sortierung	Dynamic
Sortimente	Kährs Original
Kollektion	Artisan Collection
	2-3 mal
Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen
Verriegelung	Woodloc® 5G
Fußbodenheizung	Ja
Garantie	30 Jahre 25 years
Deckschicht	Hartholz
Verschleißschichtdicke	3,5 mm
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen
Dicke	15 mm
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Gesamte Kollektion



EICHE BUCKSKIN



Eiche Concrete



Eiche Tan




Eiche Straw




Eiche Oyster



Eiche Linen



Eiche Earth



Eiche Camino

ZERTIFIKAT



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.