



## FOSCHIA

pavimento con toni caldi grigi-marrone con piattatura manuale per accentuare il look vintage. Foschia è una plancia rustica con nodi, crepe e stuccature. Questo prodotto richiede, dopo l'installazione, un trattamento con l'olio di cura Kaehrs Olio Satin Matt (opaco)

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

<b>Codice articolo</b>	151XCDEKWKW195
<b>Codice EAN</b>	7393969045346
<b>Trattamenti superficiali</b>	Olio Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.
<b>Trattamenti di finitura</b>	Piattato a mano, Micro-bisellatura sui 4 lati
<b>Dimensioni</b>	190 x 1900 mm
<b>Peso per confezione</b>	17,1 kg
<b>Mq. per confezione</b>	2,2 m <sup>2</sup>
<b>Informazione d'imballo</b>	La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

### DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Nodi, fessure e riporti irregolari facenti parte del disegno. Possibili cambiamenti di aspetto col tempo.

### CAMBI DI COLORE

Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.

### INFORMAZIONI

<b>Specie di legno</b>	Rovere
<b>Design</b>	1 Listello
<b>Scelte</b>	Dynamic
<b>Gamma</b>	Kährs Original
<b>Collezione</b>	Domani Collection
<b>Naturale/Colorato</b>	Superficie colorata
<b>Durezza</b>	3,7
<b>Incastro</b>	Woodloc® 5G
<b>Riscaldamento a pavimento</b>	Si
	20 years
<b>Strato di legno nobile</b>	Legno duro
<b>Indossare lo spessore dello strato</b>	3,5 mm
<b>Controbalanciatura</b>	Impiallacciatura
	15 mm
<b>Metodi di posa</b>	Flottante, Incollato
<b>Colore della superficie</b>	grigio

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Tasso di umidità</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densità minima media kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Classe di emissione di formaldeide</b>	EN717-1	E1
<b>Contenuto di pentaclorofenolo</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Resistenza alla rottura N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conduttività termica</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Resistenza termica valore R</b>		.11 (m2K/W)
<b>Durabilità biologica</b>	EN350-2	Classe 1
<b>CARB2</b>		Conforme
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD



**Descrizione e immagini**

*Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.*