



## EICHE DECORUM

PRODI IKTRESCHREIRI ING

Besonders markante, rusikale Sortierung mit gespachtelten Rissen und Ästen starker Bürstung die dem Boden ein altes Aussehen verleihen, Oberlfäche mit Naturöl geölt

| PRODUKTBESCHREIBUNG          | J  |  |
|------------------------------|--|--|
| Produktart / Konstruktion    | Holzboden / 3-Schicht-Parkett              |  |
| Artikelnummer / EAN Code     | 152XDDEKFNKW195 / 7393969045384            |  |
| Design / Holzarten           | 2-Stab / Eiche                             |  |
| Oberflächenbehandlung /      | Naturöl / Natürliche Oberflächen           |  |
| Natur/Gefärbt                |  |  |
| Veredelungsbehandlung        | rundum gefast, gebürstet, handgehobelt     |  |
| Breite x Länge x Dicke       | 190 x 1900 x 15 mm                         |  |
| Gewicht pro Verpackung /     | 19 kg / 8,64 kg                            |  |
| pro m2                       |  |  |
| Fläche pro Verpackung /      | 2,17 m <sup>2</sup> / 75,95 m <sup>2</sup> |  |
| pro Palette                  |  |  |
| DATEN                        |  |  |
| Sortierung                   | Expressive                                 |  |
| Verriegelung                 | Woodloc® 5G                                |  |
| Verlegemethode               | Schwimmend, vollflächige Verklebung        |  |
| Fußbodenheizung              | Ja   |  |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm                          |  |
| Abschleifbar                 | 2-3 mal                                    |  |
| Mittellage                   | Kiefer-/Fichte                             |  |
|                              |  |  |

| DAT | EN |
|-----|----|
|-----|----|

| Gegenzug                     | Furnier         |             |  |  |
|------------------------------|-----------------|-------------|--|--|
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |             |  |  |
| Garantie                     | 30 Jahre        |             |  |  |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN     |                 |             |  |  |
| Holzfeuchtigkeit             | EN13183         | 7%±2%       |  |  |
| Dichte kg/m³                 |                 | >500 kg/m³  |  |  |
| Brandverhalten               | EN13501-1       | Dfl-s1      |  |  |
| Formaldehyde Emission        | EN717-1         | E1          |  |  |
| PCP Gehalt                   | CEN/TR14823     | ≤ 5 x 10-6n |  |  |
| Bruchfestigkeit N/mm²        | EN1533          | NPD         |  |  |



CARB2

Dauerhaftigkeit

Rutschhemmklasse







CEN/TS15676

EN350-2



Klasse 1

NPD

Compliant

## DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Leichtes Verblassen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## Weitere Produkte dieser Kollektion





Eiche Unico



Eiche Decorum



Eiche Domo



Eiche Dussato





Eiche Sparuto



Eiche Indossati



Eiche Maggiore