# EICHE LINEN

Auf dieser leicht geräucherten Eiche Landhausdiele der Artisan Collection ergibt das ausgewaschene Weiß-Finish eine angenehme Kombination aus zarten Weiß- und Hellblautönen. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Struktur des Holzes zu betonen. Die vierseitige Fase sorgt für eine klassische Landhausdielenoptik. Handhobelungen betonen den Vintage Look des Bodens.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|---|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / 3-Schicht-Parkett |
| Artikelnummer / EAN Code | 151XCDEKFHKW195 / 7393969045278 |
| Design / Holzarten | 1-Stab / Eiche |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Naturöl / Gefärbte Oberflächen |
| Veredelungsbehandlung | Rundum gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert, Handgehobelt |
| Breite x Länge x Dicke | 190 x 1900 x 15 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m2 | 17 kg / 7,73 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,17 $m^2$ / 75,95 $m^2$ |

## DATEN

| | |
|---|---|
| Sortierung | Dynamic |
| Verriegelung | Woodloc® 5G |
| Verlegemethode | Schwimmend, Vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm |
| Abschleifbar | 2-3 mal |
| Mittellage | Kiefer-/Fichte-Stäbchen |

## DATEN

| | |
|---|---|
| Garantie | 30 Jahre |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|---|---|---|
| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
| Dichte kg/$m^3$ | | >500 kg/$m^3$ |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Bruchfestigkeit N/$mm^2$ | EN1533 | NPD |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Rutschhemmklasse | CEN/TS15676 | NPD |

TSCA TITLE VI & CARB P2 Compliant · BASTA · CE · A+

## DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt beinhaltet sehr große gesunde sowie schwarze Äste und Risse. Teilweise gespachtelte Äste und Risse sind in jeder Größe und Anzahl vorhanden. Eventuelle Ausbrüche der Holzoberfläche sind auf die handwerkliche Technik zurückzuführen, mit der die Oberfläche gestaltet wurde, und sind uneingeschränkt zulässig.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung**: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

**Beschreibungen und Bilder**

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*

## Gesamte Kollektion

EICHE BUCKSKIN

Eiche Concrete

Eiche Straw

Eiche Oyster

EICHE EARTH

Eiche Camino