



Artisan Collection



EICHE LINEN

Auf dieser leicht geräucherten Eiche Landhausdielen der Artisan Collection ergibt das ausgewaschene Weiß-Finish eine angenehme Kombination aus zarten Weiß- und Hellblautönen. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die natürliche Struktur des Holzes zu betonen. Die vierseitige Fase sorgt für eine klassische Landhausdielenoptik. Handhobelungen betonen den Vintage Look des Bodens.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	151XCDEKFKW195 / 7393969045278
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Naturöl / Gefärbte Oberflächen
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert, Handgehobelt
Breite x Länge x Dicke	190 x 1900 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m ²	17 kg / 7,73 kg
Fläche pro Verpackung	2,2 m ²

DATEN

Sortierung	Dynamic
Verriegelung	Woodloc® 5G
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm
Abschleifbar	2-3 mal
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen

DATEN

Garantie	30 Jahre
----------	----------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Bruchfestigkeit N/mm ²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		0,11 (m ² K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD



DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt beinhaltet sehr große gesunde sowie schwarze Äste und Risse. Teilweise gespachtelte Äste und Risse sind in jeder Größe und Anzahl vorhanden. Eventuelle Ausbrüche der Holzoberfläche sind auf die handwerkliche Technik zurückzuführen, mit der die Oberfläche gestaltet wurde, und sind uneingeschränkt zulässig.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.


Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
 GmbH & Co. KG |
 www.kahrs.com | ©Kährs
 2025-01-16


Gesamte Kollektion




EICHE BUCKSKIN



Eiche Concrete



Eiche Tan



Eiche Straw




Eiche Oyster



Eiche Linen



Eiche Earth



Eiche Camino