



ROVERE LINEN

Plancia con carattere antico, piallata a mano, con notevole presenza di nodi, spazzolata e con bicolorazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Codice articolo / Codice	151XCDEKFHKW195 / 7393969045278	Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
EAN		Classe di emissione di	EN717-1	E1
Design / Specie di legno	1 Listello / Rovere	formaldeide		
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie colorata	Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Naturale/Colorato		pentaclorofenolo		
Trattamenti di finitura	Bisellato sui 4 lati, Spazzolato, Leggermente	Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
	affumicato, Piallato a mano	N/mm²		
Larghezza x Lunghezza x	190 x 1900 x 15 mm	Resistenza termica valore R .11 (m2K/W		.11 (m2K/W)
Spessore		Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
Peso per confezione / per	17 kg / 7,73 kg	CARB2		Conforme
m2		Slip resistance	CEN/TS15676	NPD
Mq. per confezione / pr	2,17 m ² / 75,95 m ²			
pallet		((



Scelte	Dynamic
Incastro	Woodloc® 5G
Metodi di posa	Flottante, Incollato
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm
materiale / spessore	

CARATTERISTICHE TECNICHE					
Tasso di umidità	EN13183	7%±2%			
Densità minima media		>500 kg/m³			
kg/m³					

DESCRIZIONE DETTAGLI

INFORMAZIONI

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alburno. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione







Rovere Concrete



Rovere Straw



Rovere Oyster



Rovere Earth



Rovere Camino