



EICHE DOMO

Die tiefgoldbraunen Farbtöne dieses geräucherten 2-Stab-Bodens aus der Da Capo Collection intensivieren seine rustikale Optik. Äste und Risse sind charakteristisch für die Dielen und verleihen ihnen einen wunderschönen Altholz-Effekt. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Struktur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase sorgt für eine klassische Dielenoptik. Handhobelungen betonen den Vintage Look des Bodens.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	152XDDEKFPKW195 / 7393969045391
Design / Holzarten	2-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Naturöl / Natürliche Oberflächen
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet, Geräuchert, Handgehobelt
Breite x Länge x Dicke	190 x 1900 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m ²	19 kg / 8,64 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,17 m ² / 75,95 m ²
DATEN	
Sortierung	Expressive
Verriegelung	Woodloc® 5G
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm
Abschleifbar	2-3 mal
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen

DATEN

Gegenzug	Furnier
Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
Garantie	30 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm ²	EN1533	NPD
Wärmedurchlasswiderstand		0,11 (m ² K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD



DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
GmbH & Co. KG |
www.kahrs.com | ©Kährs
2025-06-21

Gesamte Kollektion



Eiche Indietro



Eiche Decorum



Eiche Domo



Eiche Dussato



Eiche Unico



Eiche Sparuto



Eiche Indossati



Eiche Maggiore