



MAPLE CAROB

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Codice articolo / Codice	151XCDAPFAKW195 / 7393969045247	Densità minima media		>500 kg/m³
EAN		kg/m³		
Design / Specie di legno	1 Listello / Acero canadese	Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie colorata	Classe di emissione di	EN717-1	E1
Naturale/Colorato		formaldeide		
Trattamenti di finitura	Micro-bisellatura sui 4 lati, Spazzolato,	Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
	Affumicato	pentaclorofenolo		
Larghezza x Lunghezza x	190 x 1900 x 15 mm	Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
Spessore		N/mm²		
Peso per confezione / per	17 kg / 7,77 kg	Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
m2		CARB2		Conforme
Mq. per confezione / pr	2,17 m² / 75,95 m²	Slip resistance	CEN/TS15676	NPD
pallet		-		



pallet			
INFORMAZIONI			
Scelte	Dynamic		
Incastro	Woodloc® 5G		
Metodi di posa	Flottante, Incollato		
Riscaldamento a pavimento	No		
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm		
materiale / spessore			
Durezza (Brinell) valore /	3,0 / 2.0 - 4.0		
intervallo			
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Tasso di umidità	EN13183	7%±2%	

DESCRIZIONE DETTAGLI

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Presenza di durame. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione







Rovere Concrete



Rovere Straw



Rovere Oyster



Rovere Earth



Rovere Camino