



MAPLE CAROB

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo / Codice EAN	151XCDAPFAKW195 / 7393969045247
Design / Specie di legno	1 Listello / Acero canadese
Trattamenti superficiali / Naturale/Colorato	Olio / Superficie colorata
Trattamenti di finitura	Micro-bisellatura sui 4 lati, Spazzolato, Affumicato
Larghezza x Lunghezza x Spessore	190 x 1900 x 15 mm
Peso per confezione / per m2	17 kg / 7,77 kg
Mq. per confezione / pr pallet	2,17 m ² / 75,95 m ²

INFORMAZIONI

Scelte	Dynamic
Incastro	Woodloc® 5G
Metodi di posa	Flottante, Incollato
Riscaldamento a pavimento	No
Strato superficiale materiale / spessore	Legno duro / 3,5 mm
Durezza (Brinell) valore / intervallo	3,0 / 2.0 - 4.0

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
------------------	---------	-------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità minima media	>500 kg/m ³	
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2	Conforme	
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



DESCRIZIONE DETTAGLI

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Presenza di durame.
Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.


Altri prodotti di questa collezione



Maple Carob




Rovere Concrete




Rovere Straw



Rovere Oyster



Rovere Earth



Rovere Camino