



SCHWARZHORN CLS 300-5

Kährs LT 5 mm Click sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTCLS3008-300-5
Maße	300 x 600 mm
Gewicht pro Verpackung	16,8 kg
m ² pro Paket	2,2 m ²
	103,6 m ²
Konstruktion	5 mm Rigid Click

DATEN

Design	Stein design
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Click 5 mm Stone Collection
Verriegelung	Click5G
Fußbodenheizung	Ja

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	EN13501- Bfl-s1 1	
Wärmedurchlasswiderstand	0.032 (m2K/W)	
Resteindruck	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 < 0.1 %	
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DS (>0.3)	
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	DIN 51130 R10	
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815 < 2 kV (antistatisch)	
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094 Bestanden, mit gutem Ergebnis	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 Bestanden, mit gutem Ergebnis	
Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum	Gut	

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

There is a license error on this site:

License has expired

The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:

- Ensure that you have a valid license file for the site



configuration.

- Store the license file in the application directory.

If you do not have a license file, please request one from [EPI Server License Center](#).

10 ΔLw dB (IXPE underlayment)



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.




27.05.2024

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2023


Gesamte Kollektion




Schwarzhorn - 5 mm Rigid Click



Makalu - 5 mm Rigid Click



Steele - 5 mm Rigid Click



Matterhorn - 5 mm Rigid Click

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

