




SCHWARZHORN CLS 300-5

För limfri installation i hem och offentliga utrymmen. Maximal hållbarhet och stabilitet genom den hårda kärnan och det unika 5G-systemet, vilket möjliggör enkel installation genom att klicka ihop bräderna. De är gjorda av ny vinyl, är fria från ftalater och har IXPE-stegljudreducerande baksida, vilket effektivt dämpar ljud. Ytbehandlad med en stark keramisk beläggning som är motståndskraftig mot slitage, repor och vatten. Kan läggas på ett befintligt golv, perfekt för renoveringsprojekt.

PRODUKTBESKRIVNING		TEKNISKA EGENSKAPER		
Produkttyp / Konstruktion	Vinylgolv / Klick	Måttstabilitet	EN ISO 23999	< 0.1 %
Artikelnummer / EAN-kod	LTCLS3008-300-5 / 7393969113021	Färgbeständighet	EN ISO 105-B03	≥ 6
Finfo-nummer	7098428	Halkmotstånd	EN 13893	DS (>0.3)
Design	Tile Design	Halkmotstånd	DIN 51130	R10
Bredd x Längd x Tjocklek	300 x 600 x 5 mm	Statisk elektrisk benägenhet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)
Vikt per förpackning / per m2	16,8 kg / 7,64 kg	Reptålighet	EN16094	Utmärkt
Yta per förp. / per pall	2,2 m² / 103,6 m²	Motståndskraft mot kemikalier	EN ISO 26987	Utmärkt
FAKTA		Resistens mot svamp och bakterietillväxt	Bra	
Fog	Click5G	Effektljuddämpande	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Läggningssmetod	Flytande			
Golvvärme	Ja			
Ytskikt tjocklek	0,3 mm			
TEKNISKA EGENSKAPER				
Brandklassning	EN13501-1 Bfl-s1			
Värmeledningsmotstånd	0.032 (m2K/W)			
Residual indentation EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)			




Från samma kollektion



Schwarzhorn - Click 5 mm



Makalu - Click 5 mm



Steele - Click 5 mm



Matterhorn - Click 5 mm